



Kameragehäuse

Canon EOS R

Canon EOS R6

Canon EOS R5

Pixel effektiv (ca. MP)	30,3 Megapixel Vollformat	20,1 Megapixel Vollformat	45,0 Megapixel Vollformat
Kamerainterner Bildstabilisator	Nein, nur elektronischer und Objektiv-IS	Ja, kamerainterner 5-Achsen-IS. Bis zu 8 Stufen bei Einsatz mit kompatiblen RF Objektiven ²	Ja, kamerainterner 5-Achsen-IS. Bis zu 8 Stufen bei Einsatz mit kompatiblen RF Objektiven ²
Motiverkennung	Gesicht, Auge	Körper, Gesicht, Auge, Tier	Körper, Gesicht, Auge, Tier
Low-Light AF	Empfindlich bis -6 LW [1]	Empfindlich bis -6,5 LW [1]	Empfindlich bis -6 LW [1]
Geschwindigkeit Reihenaufnahmen (B/s)	8 B/s mit festgelegtem AF 5 B/s mit Servo AF	12 B/s mit Servo AF 20 B/s mit elektronischem Verschluss und Servo AF	12 B/s mit Servo AF 20 B/s mit elektronischem Verschluss und Servo AF
Videos	4K-Video mit 25/24 B/s Full HD-Videos mit 60 B/s HD mit 120 B/s Canon Log 1 Unkomprimiertes 4K mit 10 Bit und 4:2:2 auf externem Recorder aufzeichnen	4K-Video mit bis zu 60 B/s 4K-Zeitraffermodus Full HD-Video mit 120 B/s Canon Log 1 / HDR PQ Interne 10 Bit 4:2:2 Aufzeichnung IPB Kompression	8K-Video mit bis zu 30 B/s 4K-Video mit bis zu 120 B/s 4K-Zeitraffermodus Canon Log 1 / HDR PQ Interne 10 Bit 4:2:2 Aufzeichnung All-I / IPB Kompression Unkomprimierte 4K Aufzeichnung mit 60 B/s auf externem Recorder (10 Bit 4:2:2)
Wahlräder	Multifunktions-Touch Bar Schnellwahlrad LC-Display oben auf der Kamera	Hauptwahlrad Schnellwahlrad 1 Schnellwahlrad 2 AF Multi-Controller	Hauptwahlrad Schnellwahlrad 1 Schnellwahlrad 2 AF Multi-Controller LC-Display oben auf der Kamera
Dreh- und schwenkbares Touchscreen-LCD	8 cm / 3,15 Zoll LCD-Touchscreen mit 2,1 Mio. Bildpunkten	7,5 cm / 3 Zoll LCD mit 1,62 Mio. Bildpunkten	8 cm / 3,15 Zoll LCD-Touchscreen mit 2,1 Mio. Bildpunkten
Elektronischer Sucher	0,5-Zoll-Typ OLED mit 3,69 Mio. Bildpunkten 23-mm-Austrittspupille / 0,76-fache Vergrößerung	0,5-Zoll-Typ OLED mit 3,69 Mio. Bildpunkten 23-mm-Austrittspupille / 0,76-fache Vergrößerung Bis zu 120 B/s	0,5-Zoll-Typ OLED mit 5,76 Mio. Bildpunkten 23-mm-Austrittspupille / 0,76-fache Vergrößerung Bis zu 120 B/s
Gehäusegewicht (einschließlich Akku und Speicherkarte)	Ca. 660 g	Ca. 680 g	Ca. 738 g
Speicherkarten-Slots	1 x UHS-II SD	2 x UHS-II SD	1 x CFexpress 1 x UHS-II SD
Akkureichweite	LP-E6N 430 Aufnahmen (EVF im Stromsparmmodus) 450 Aufnahmen (LCD im Stromsparmmodus) USB-Aufladung über PD-E1	LP-E6NH 380 Aufnahmen (EVF im Stromsparmmodus) 510 Aufnahmen (LCD im Stromsparmmodus) USB-Aufladung über PD-E1	LP-E6NH 320 Aufnahmen (EVF im Stromsparmmodus) 490 Aufnahmen (LCD im Stromsparmmodus) USB-Aufladung über PD-E1